



FSD - Series

8-port/10-port Mountable 10/100Mbps Fast Ethernet Switch

Họ sản phẩm FSD cung cấp một cách thức dễ dàng và hiệu quả để nâng cao hiệu suất mạng của bạn trong khi đó vẫn bảo đảm cho cơ sở hạ tầng mạng. Họ sản phẩm này rất phong phú đa dạng kích thước 10/19 inch. Chúng gồm 8T, 7T+1F, 15T+1F, bạn có thể kết hợp những sản phẩm này cho nhu cầu mạng của bạn và bạn sẽ cảm thấy chúng thật là thuận tiện. Nếu kết hợp với cổng cáp quang sẽ mở rộng mạng lên tới 15km hoặc hơn. Để làm cho vấn đề cài đặt thêm linh động họ sản phẩm FSD này có thể được đặt trên bàn hoặc trong phòng nhỏ và cũng có thể đặt trên tủ Rack 10/19 inch.

>>> Đặc tính kỹ thuật

- Tuân theo chuẩn IEEE 802.3 10 BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- 8/16 cổng Fast Ethernet 100Base-TX
- Tùy chọn thêm: cổng 100Base-FX (cổng quang) giao diện SC, ST, đa mode và đơn mode
- Hiệu suất cao, công nghệ chuyển mạch Store and Forward non-blocking
- Tốc độ tự động và tự động chế độ song công
- Lọc CRC và Runt loại những gói tin lỗi nhằm tối ưu băng thông mạng
- Tỷ lệ lọc và chuyển tiếp gói tin: 14880pps ở tốc độ 100Mbps, 14880pps tại tốc độ 10Mbps
- Điều khiển luồng song công theo chuẩn IEEE 802.3x
- Tự động với giao diện MDI-MDI-X, dễ dàng nối tầng giữa các switch
- Nguồn cấp bên trong

>>> Thông số kỹ thuật

| Product | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Model | FSD-800 | FSD-801ST/ SC/S15 | FSD-1600 | FSD-1601ST/ SC/S15 |
| Standard | IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE802.3u, 100Base-TX/100Base-FX | | | |
| Ports | 8 RJ-45 | 8 1 100FX | RJ-45 16 RJ-45 | 16 1 100FX |
| Cabling | 10Base-T: 2-pair UTP Cat 3,4,5 (maximum 100m) 100Base-TX: 2-pair UTP Cat.5 (maximum 100m) 100Base-FX: 1-pair multi-mode fiber optic 62.5/125 m or 50/125 m (maximum 2km, for SC or ST models) 1-pair single-mode fiber optic 9/125 m (maximum 15km, for S15 models) | | | |
| LED Display | Power 10/100M and 100FX port: 2 (100, Link/Active) | | | |
| Dimensions (mm) | 217 x 135 x 43.5 1 U height, 10-inch / 19-inch rack mountable | | | |
| Power Requirement | 100~240V AC, 50~60Hz | | | |
| Temperature | 0~50 degree C (operating) | | | |
| Humidity | 0~90% non-condensing | | | |
| Emission | FCC, CE Class A | | | |

>>> Thông tin đặt hàng

FSD - 800

8-port 10/100Base-TX Ethernet Switch

FSD - 801ST

8-port 10/100Base-TX, 1 port 100Base-FX Ethernet Switch (ST interface, multi-mode)

FSD - 801SC

8-port 10/100Base-TX, 1 port 100Base-FX Ethernet Switch (SC interface, multi-mode)



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C- FSD - Series 12 – 06