



ENW-9605A

32-bit PCI Gigabit Ethernet Adapter (Realtek with BootROM Socket)

Gigabit Ethernet là giải pháp tốt nhất cho kết nối mạng LAN hiện tại: tốc độ truyền thông cao. Với thông lượng gấp 10 lần giải pháp 100Base-TX hiện tại, khi sử dụng sản phẩm PLANET ENW-9605A giúp các servers và các máy trạm đảm bảo chất lượng và thông lượng truyền tốt nhất.

Card mạng ENW-9605A được thiết kế đạt tốc độ dây 10/100/1000Mbps 32bit chuẩn Peripheral Component Interconnect (PCI) Local Bus Ethernet đáp ứng nhu cầu hệ thống mạng hiệu năng cao. Công nghệ Bus-chính hỗ trợ thông lượng cao hoạt động ở 32-bit PCI trên khe cắm băng mạch chính.

Card mạng ENW-9605A hỗ trợ các băng mạch (32-bit/33MHz PCI) và một số giao diện PCI mới (32-bit/66MHz) hay các hệ thống thế hệ mới nhất. Tổng chi phí đầu tư thấp và hiệu năng cao, card mạng ENW-9605A mang lại cho các server dữ liệu và máy tính để bàn nhiều tiện ích.

>>> Mô hình ứng dụng

Card mạng cho Server

Hiệu quả tốc độ mạng gấp 10 lần các thiết bị 10/100 thông thường, card mạng ENW-9605A dễ dàng nâng cấp cần thiết cho các server hoạt động ở chế độ Gigabit Ethernet kết nối với các Gigabit Ethernet switch.

Card mạng cho các máy tính cấu hình cao

Máy trạm và máy tính thông thường chạy nhiều các ứng dụng mạng cao cấp cần tốc độ cao phù hợp hoạt động ở chế độ Gigabit Ethernet.

>>> Đặc tính kỹ thuật

- > Tương thích chuẩn PCI 2.2, 32bit, 33/66MHz
- > Hỗ trợ tốc độ dây Gigabit Ethernet
- > Tự động chuyển chế độ hoạt động tối ưu 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation
- > Hỗ trợ tự động chuyển môi trường truyền Supports Auto MDI/MDI-X
- > Hỗ trợ Transmit/Receive FIFO (8K/64K)
- > Hỗ trợ chức năng WOL (Wake On LAN) và BootROM socket

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Attachment Interface	PCI 2.2 Bus Master, 32-bit, 33/66MHz
Protocol	IEEE802.3ab, 1000Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3, 10Base-T
Media Interface	1-port RJ-45 UTP
Cabling	Category 5/5e or above, 4-pair
Maximum length	100 meters maximum
LED Indicators	4: 10, 100, 1000, FDX
Power Consumption	+ 3.3VDC, 7Watt
Temperature	0 ~ 40 degree C (Operating)
Humidity	20 ~ 95%, non-condensing (Operating)
NOS Support	Windows 98/Me/NT/2000/XP, Linux, Novell, MAC OSX 10.2
Dimension	120 x 47 x 22 (mm)
Weight	54g
Emission	FCC class B, CE-mark

>>> Thông tin đặt hàng

ENW-9605A

32-Bit 10/100/1000Base-T PCI (3.3V/5V) Gigabit NIC, BootROM Socket, Wake-On-LAN (Realtek)



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C-ENW9605A 12 – 05