



## FPS-1010MG 802.11g USB MFP Print Server

FPS-1010MG cho phép bạn chia sẻ máy in đa chức năng MFP (Multi-Function Printer) cho mạng không dây hoặc có dây. Không chỉ chia sẻ máy in, cùng một thời điểm có thể chia sẻ máy quét, máy fax và bộ đọc card cho mọi người trên mạng. Bằng việc sử dụng hệ điều hành Windows, người dùng có thể kiểm tra MFP để in và quét tài liệu, gửi fax hoặc đọc dữ liệu từ bộ đọc card của MFP qua FPS-1010MG. Hơn nữa, bằng việc sử dụng chương trình cầu hình trên hệ điều hành Windows, việc cấu hình chỉ mất vài phút. FPS-1010MG có giao diện USB 2.0, nó có khả năng tương thích với các MFP mới nhất có hỗ trợ giao diện USB 1.1 / 2.0.

Không chỉ là một Server MFP, FPS-1010MG cũng có thể là một server in truyền thống. FPS-1010MG trợ giúp TCP/IP, nó cho phép in theo phương pháp IPP, TCP/IP chuẩn và LPR. Nó có thể chia sẻ chức năng in trong các hệ điều hành khác nhau như Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003, Unix, Linux và MAC OS 9.x. Nói cách khác, FPS-1010MG trợ giúp giao diện GDI, bạn có thể kết nối trực tiếp đến máy in GDI qua FPS-1010MG.

FPS-1010MG tích hợp với giao diện không dây chất lượng cao, tốc độ có thể lên đến 54Mbps cho người dùng thích sự tiện lợi của chức năng in qua mạng không dây. Server in cũng trợ giúp cả hai chế độ không dây, chế độ "Ad-Hoc mode" (mạng không dây điểm đến điểm) và chế độ "Infrastructure mode" (sử dụng AP hiện tại). Người sử dụng có thể chọn chế độ thích hợp cho mạng không dây của họ. Nó cũng trợ giúp 64/128-bit WEP và WPA-PSK để bảo mật kết nối không dây. Vì FPS-1010MG tuân theo chuẩn 802.11b/g, bạn có thể sử dụng FPS-1010MG với mạng không dây theo chuẩn 802.11b của bạn.

### >>> Mô hình ứng dụng



Với Server in MFP, người dùng có thể chia sẻ các chức năng của MFP (in, quét, fax và đọc card) lên mạng. Bên cạnh việc chia sẻ MFP, nó cũng trợ giúp các máy in truyền thống (bao gồm giao diện GDI). Vì vậy nó có thể làm việc với tất cả các máy in truyền thống một cách dễ dàng. Khi server in MFP được gán một địa chỉ IP, không chỉ user local mà những user trên Internet cũng có thể kết nối dễ dàng đến máy in (cắm vào server in) qua Internet bằng chức năng in IPP

### Đặc tính sản phẩm

- Trợ giúp phần lớn các hệ điều hành mạng (NOS) phổ biến: MFP Server, Win2000 SP4, WinXP SP1 hoặc cao hơn Print Server, Unix, Linux: TCP/IP, LPD, Windows: LPR, IPP, Standard TCP/IP printing, Apple: TCP/IP (MAC OS 9 hoặc cao hơn)
- Auto-Sensing: Trợ giúp 10/100Mbps Auto-Nway, Automatically Negotiates optimal mode, 10/20Mbps, 100/200Mbps Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, SNAP Auto-Detect
- Auto MDI/MDI-X: Tự động phát hiện kiểu cáp kết nối khi kết nối đến các thiết bị LAN khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tín hiệu và tự động thay đổi thứ tự thu/phát trên cáp.
- Quản lý dễ dàng: Công cụ quản lý dễ quan sát chạy trên giao diện Web hoặc chạy trên hệ điều hành Windows 98/2000/Me/NT/XP/Server 2003.
- Trợ giúp IPP (Internet Printing Protocol ): FPS-1010MG có thể hoạt động như một Server IPP, cho phép mọi người sử dụng máy in từ bất cứ đâu trên mạng Internet. Để sử dụng được chức năng này phải cài phần mềm "Windows IPP Client".
- Trợ giúp phần lớn các MFP: FPS-1010MG trợ giúp phần lớn các MFP trên thị trường, như HP, Canon, EPSON, Lexmark, SamSung v...
- Trợ giúp máy in GDI: Trợ giúp giao diện GDI. FPS-1010MG có thể làm việc với máy in GDI và chia sẻ máy in kiểu "host-base" này cho mạng.

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	FPS-1010MG
Wired Interface	
Media Interface	1 x RJ-45 UTP
Standards	IEEE802.3, 10Base-T; IEEE802.3u, 100Base-TX; Auto-MDI/MDI-X
Cabling	Category 5/5e or above, 2-pair
Wireless Interface	
Frequency	2.4 to 2.4835 GHz (ISM Band)
Standards	IEEE802.11b; IEEE802.11g
Encryption	64/128-Bit WEP, WPA-PSK
Data Rate	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Output Power	18 dBm (max)
Antenna Connector	1 x RP-SMA
General	
Printer Connector	1 * USB 2.0 (Female)
Ethernet Connector	1 * 10/100Base-TX
LEDs	3; LAN, ACT,WLAN

>>> Thông tin đặt hàng

**FPS-1010MG**

802.11g USB MFP Print Server



**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.  
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528  
Email : [support@netcom.com.vn](mailto:support@netcom.com.vn)  
Web site : <http://www.planet.com.vn>  
VoIP Gateway: [vip.planet.com.tw](http://vip.planet.com.tw)

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.  
All brand names and trademarks are property of their respective owners.  
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved.

**FC CE**

**C- FPS-1010MG 10- 07**