MC – 1000R

10-slot Media Converter Chassis with Redundant power

Cung cấp nguồn dự phòng mang tính tin cậy hơn, MC-1000R cung cấp tới 10 khe cho dòng sản phẩm chuyển đổi cho tất cả cả sản phẩm của PLANET và 2 khe nguồn 120W. Trong một khung 19 inch có 10 khe vừa tiết kiệm không gian cho cáp quang vừa dễ dàng quản lý vận hành bão dưỡng hệ thống.

Khung chuyển đổi MC-1000R cho phép kết nối tới 10 bộ chuyển đổi PLANET Ethernet, Fast Ethernet và Gigabit Ethernet trên một khung. Hai quạt với đèn LED chỉ thị nhiệt độ hệ thống thông báo về trạng thái nhiệt độ cho phép bạn theo dõi dễ dàng.

Với một nguồn cấp dự phòng, nguồn cấp công suất 120W (RPS-120W) này đủ cung cấp hiệu qua cho 10 bộ chuyển đổi Gigabit trong cùng một thời điểm. Khi bạn cài đặt thêm nguồn RPS-120W, khi nguồn cấp còn lại bị lỗi thì nguồn cấp này sẽ thay thế cấp nguồn, như vậy sẽ đảm bảo tính liên tục không ngắt quãng. Ngoài ra, các nguồn cấp độc lập trên các khe của MC-1000R bạn có thể tự do cài đặt các bộ chuyển đổi mà không làm ảnh hưởng tới việc cấp nguồn của các khe còn lại. Hơn thể mỗi một khe của bộ chuyển đổi có thể cài đặt họ sản phẩm của PLANET như cáp xoắn Ethernet, Fast Ethernet, cáp quang Gigabit SX, LX …

>>> Mô hình ứng dụng

Fiber-optic wiring/ Media conversion center

Hỗ trợ lên tới 10 khe và thêm một nguồn cấp dự phòng, khung chuyển đổi mật độ cao và đáng tin cậy này có thể dễ dàng trở thành một trung tâm chuyển đổi mạng cáp quang của bạn hoặc được ứng dụng trong một mạng có nhiều giao diện kết nối.

>>> Đặc tính kỹ thuật

- Cài đặt khung có thể gắn trên tủ rack, kích thước 19 inch
- Hỗ trợ lên tới 10 module chuyển đổi
- Hai khe nguồn cho phép dự phòng (RPS-120W)
- Hai quạt làm mát và đèn LED chỉ thị trạng thái quạt và hệ thống
- Hỗ trợ nhiều bộ chuyển đổi - 10/100/1000Mbps, cáp đồng, cáp quang, đơn mode/đa mode, đầu nối ST/SC/MT-RJ, VF-45/LC/WDM
- Giảm chi phí duy trì và bảo dưỡng, chuẩn đoán trạng thái hệ thống
- Hiệu quả, dễ dàng cài đặt

PLANET TECHNOLOGY PLANET TECHNOLOGY

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	MC-1000R
Slot	70.6mm x 26.5mm x 94.5mm (WxHxD) 2 open slot for Redundant Power: RPS-120W
Dimension	Dimension 440x125x220 (W x D x H)
Power Requirement	100 ~ 240V AC, 50 ~60Hz
Power output	+5V DC per slot, 2 A minimum
LED indicator	Chassis: 3, Power, Fan A, Fan B (On: operating; Off: fan fail) Redundant Power Supply: 1, Power
Environment	Temperature: 0~50 degree C (operating); -20~70 degree C (storage) Humidity: 0~90% (non-condensing)
Compliance	FCC Class A, CE-mark

>>> Thông tin đặt hàng

MC-1000R 19" Media Converter Chassis with 10 slots and Redundant Power option

RPS-120W Redundant Power Supply for MC-1000R

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : http://www.planet.com.vn
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

TECHNOLOGY PLANET TECHNOLOGY